



INCORPORACIONES

MAYO 2024



EMBUDO CON MANGUERA FLEXIBLE



Indicado para el suministro y cambio de fluidos en general, facilitando el traslado sin desperdicio.

Características

- Fabricados con polietileno de alta densidad.
- Diámetro de 145 mm para evitar derrames.
- Tubo de salida flexible que se acopla a todo tipo de vehículos.
- Práctico mango lateral para un mejor agarre.
- Resiste aceite de motor, refrigerantes, gasolina, queroseno entre otros líquidos del motor.
- El embudo cuenta con una malla filtrante que evita partículas dañinas.
- Cuello y boquilla anchos para un llenado rápido de líquidos sin derrames.

Aplicaciones

- Es adecuado para el llenado de varios tipos de líquidos y aceites como: Aceite de motor, aceite de transmisión, líquido de frenos y anticongelante. Se puede utilizar en coches, motocicletas, camiones, motores marinos, motores estacionarios y maquinaria industrial que incluye el envase.

Código	00891 410 112
Color	Negro
Material	Polietileno
Resistencia	Aceites, químicos y solventes
Capacidad	600 ml
Diámetro embudo	125 mm
Longitud de la manguera	380 mm
Peso	500 gr

IMPORTANTE

Siempre revisar que el embudo este limpio antes de aplicar cualquier líquido, limpie el embudo después de su uso.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Borde de desbordamiento alto.
- Soporta variedad de líquidos.
- Fácil de manipular.
- Evita derrames gracias a su diseño.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Líquido de frenos.
- Anticongelante / Refrigerante.
- Aditivo para gasolina.
- Aditivo Diésel.

PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica general.
- Mecánica rápida.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos y llanteras.
- Mecánica pesada/Diésel.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

BANDEJA PARA DRENADO DE FLUIDOS CAPACIDAD 16 L



Bandeja con capacidad de 16 litros, fabricada con polietileno de alta densidad estabilizado con luz ultravioleta, prolongando su vida útil.

Características:

- Fabricada con polietileno de alta densidad.
- Cuenta con borde antiderrapante.
- Incluye asas para fácil agarre y boquilla integral para verter los fluidos.
- Capacidad de bandeja de 16 litros.
- Cuenta con protección anti salpicaduras.
- Su diseño evita derrames.
- Soporta hasta 40 kg.

Aplicaciones:

- Se puede utilizar en la industria automotriz y mecánica pesada en procesos de dilución y reciclaje de fluidos en fábricas e industrias.

Nota:

Este artículo puede estar expuesto a aceites, químicos, solventes o glicoles, soportando de forma efectiva los mismos.

Código	00891 400 006
Color	Negro
Material	Polietileno
Resistencia	Aceites, químicos y solventes
Capacidad	16 litros
Dimensiones	59 x 15 centímetros
Peso	1.2 kg

IMPORTANTE

No exponga la bandeja a temperaturas elevadas.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Borde antiderrapante
- Fácil de transportar
- Fácil de vaciar.
- Evita derrames gracias a su diseño.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengrasante.
- Micro absorber.
- Crema limpiadora de manos.
- Equipo de seguridad

PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica general.
- Mecánica rápida.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos y llanteras.
- Mecánica pesada/Diésel.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

EXTRACTOR NEUMÁTICO DE FLUIDOS "9 LITROS"



Extractor de fluidos con capacidad de 9 litros: cuenta con una válvula neumática y un mango de bombeo, que ofrece métodos de extracción de líquidos de forma neumática o manual.

Características:

- Fabricado con plástico de alta resistencia.
- Sistema neumático y manual.
- Capacidad de 9 litros.
- Purga 4 litros de aceite en 15 minutos (modo neumático).
- Extrae líquidos directamente de tubos de varilla de inmersión.
- Cuando la unidad de succión se llena, se apaga automáticamente.
- Presión de aplicación 90 - 170 PSI (depende la viscosidad).

Aplicaciones:

Es adecuado para la extracción de varios tipos líquidos y aceites como pueden ser: Aceite de motor, aceite de transmisión, líquido de frenos y anticongelante. Se puede utilizar en coches, motocicletas, camiones, motores marinos, motores estacionarios y maquinaria industrial.

Nota:

Incluye una manguera flexible principal de 1,5 m, y 2 adaptadores con manguera para la extracción de líquido de frenos y aceite.

Código	00715 045 117
Color	Blanco / Negro
Material envase	Plástico ABS
Capacidad	9 litros
Sistema	Neumático

IMPORTANTE

Si el líquido tiene mayor viscosidad, aumentar los PSI de aire para la extracción.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Ahorra tiempo de trabajo.
- ayuda a mantener limpio el taller.
- Una sola persona puede hacer el servicio.
- Sistema de apagado automático.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengrasante de motores.
- Desengrasante en seco.
- Líquido de frenos.
- Anticongelante.

PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica general.
- Mecánica rápida.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos y llanteras.
- Mecánica pesada/Diésel.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

JUEGO DE PALANCAS PARA DESMONTAR LLANTA DE CAMIÓN



Set de tres piezas para montar y desmontar con facilidad los neumáticos de autobuses y tractocamiones.

Características:

- Fabricado en acero con alta resistencia.
- Cobertura antideslizante de PVC.
- Compuesto por una palanca para desmontar, una palanca para montaje y una cejilla para sujetar la cubierta al montar.
- Adecuado para llantas sin cámara de 17.5" o 24.5"
- Permite el cambio de neumáticos sin máquinas, ni fuente de alimentación.
- Mínimo daño a los neumáticos debido a sus rodillos de nylon.
- Cómodo agarre de las palancas para una mejor experiencia de trabajo.

Aplicaciones:

- Herramienta diseñada para el montaje y desmontaje de neumáticos en cuestión de minutos.

Código	01952 040 012
Color	Rojo / negro
Material	Acero
Material cobertura	PVC
Material rodillos	Nylon
Diámetro Min. de montaje/desmontaje	17.5"
Diámetro Max. De montaje/desmontaje	24.5"
Contenido	3 piezas

IMPORTANTE

Siempre revisar que los neumáticos no tengan presión de aire.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Desmontaje rápido
- Montaje sin complicaciones.
- No se requieren mas herramientas.
- Una persona puede usar el equipo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pasta para montaje de neumáticos.
- Válvulas.
- Parches para llanta.
- Contrapesos.

PRINCIPALES MERCADOS

- Llanteras.
- Muelles.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

PINZAS PARA REMOVER GRAPAS



Código	00715 041 028
Color	Negro
Material	Acero / PVC
Recubrimiento	Fosfatado
Largo total	220 mm
Ancho mango de agarre	120 mm
Ancho punta	32 mm
Peso	200 gr
Rango de apertura	0-25 mm

Pinzas diseñadas para la extracción sencilla de grapas automotrices en cubiertas de puertas y molduras sin dañar los revestimientos, permite al usuario el reciclaje de las grapas que se extraen, economizando materiales.

Características:

- Cuerpo fabricado en acero al carbón.
- Mango antideslizante recubierto en PVC.
- Recubrimiento fosfatado para proteger contra la corrosión.
- Punta plana que remueve la grapa sin dañarla.
- Permite adaptarse a una gran variedad de grapas/clips.
- Diseño con resorte que permite quitar la grapa solo con apretar el mango.
- Formato en clip de ajuste TCRP1.

Aplicaciones:

Ampliamente utilizado para el desmontaje de paneles de puertas, molduras, molduras de ventanas, reparación de interiores de automóviles, instalación de sistemas de audio, pantallas de automóviles y restauración de muebles. Es adecuado para diversos tipos de grapas/clips redondos y cuadrados, sujetadores y remaches de plástico.

IMPORTANTE

No utilice la pinzas para otro tipo de aplicaciones como golpes, en superficies energizadas o temperaturas elevadas.

PRINCIPALES VENTAJAS

- No daña las grapas que remueve.
- Ayuda a reciclar grapas.
- Punta delgada de fácil colocación.
- No se resbala durante su uso.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Grapas Familia 500
- Grapas familia 501
- Conjunto para portezuelas automotrices
- Limpiador desengrasante BMF.

PRINCIPALES MERCADOS

- Hojalatería y pintura
- Tapiceros automotrices
- Cristaleras
- Talleres tuning (sonidos y alarmas).

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

VENTOSA DE SUCCIÓN 2" CAPACIDAD 5 KG



Diseñado para eliminar abolladuras en diferentes superficies del vehículo. Se puede utilizar sobre vidrios, espejos o cualquier material laminado liso sin dañarlos ni rayarlos.

Características:

- Fabricadas con cuerpo de plástico ABS de gran resistencia.
- Copa fabricada en caucho natural
- Capacidad de carga de hasta 5 kg
- Doble asa que permite una mejor succión.
- Se adhiere sin rayar ni marcar la superficie.
- Se puede usar en posición vertical o superficies planas.

Aplicaciones:

Ideal para remover golpes en la carrocería automotriz, levantar o manipular cristales como ventanas, espejos, láminas de metal, entre otros materiales.

Código	00714 580 001
Color	Rojo / negro
Material	Plástico ABS
Material copa	Caucho natural
Sistema	Doble asa
Carga	5 kg
Diámetro copa	2" (50.8mm)
Longitud	118 mm
Peso	180 gramos

IMPORTANTE

No utilice este equipo en materiales demasiado ásperos, porosos, sucios o húmedos, ya que ésto podría afectar en su funcionamiento.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Copa compacta.
- Gran fuerza de agarre.
- Se puede utilizar en variedad de materiales lisos.
- Materiales de gran resistencia.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador BMF.
- Desengrasante.
- Paños de microfibra.
- Limpiador de cristales.

PRINCIPALES MERCADOS

- Hojalatería y pintura.
- Concesionarios.
- Mantenimientos en general.
- Cristaleras.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

VENTOSA DOBLE DE SUCCIÓN "CAPACIDAD 70 KG"



Diseñado para levantar o mover cristales automotrices, así como superficies lisas como baldosas de cerámica, mármol, paneles metálicos, baldosas de porcelana, plástico y otros artículos.

Características:

- Fabricadas con cuerpo de plástico ABS de gran resistencia.
- Copa fabricada en caucho natural.
- Capacidad de carga de hasta 70 kg.
- Diámetro de copa de 120 mm.
- Se adhiere sin rayar ni marcar la superficie.
- Se puede usar en posición vertical o superficies planas.

Aplicaciones:

Ideal para levantar o mover materiales lisos como vidrio, plástico, mármol, azulejo, panel de metal, losetas y otros elementos.

Nota:

Compruebe siempre que la superficie en la que se fijará la ventosa está perfectamente limpia. Cuanto más limpia esté, mayor será su poder de succión.

Código	00714 580 002
Color	Rojo / negro
Material	Plástico ABS
Material ventosa	Caucho natural
Sistema	Doble copa
Carga	70 kg
Diámetro copa	120 mm
Longitud	365 mm
Peso	420 gramos

IMPORTANTE

Mantenga la herramienta siempre limpia para una mejor adherencia, ya que utilizarla sucia con grasa o aceite puede provocar accidentes.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Copa de gran adherencia
- Adherencia en variedad de materiales.
- No raya ni marca la superficie.
- Materiales de gran resistencia.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador BMF.
- Desengrasante.
- Paños de microfibra
- Limpiador de cristales

PRINCIPALES MERCADOS

- Cristalerías.
- Transportes de pasajeros.
- Mantenimientos en general.
- Talleres de hojalatería y pintura.
- Carroceros.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

VENTOSA TRIPLE DE SUCCIÓN "CAPACIDAD 90 KG"



Diseñado para levantar o mover cristales automotrices y de camiones, así como superficies lisas como baldosas de cerámica, mármol, paneles metálicos, baldosas de porcelana, plástico y otros artículos.

Características:

- Fabricadas con cuerpo de plástico ABS de gran resistencia.
- Copa fabricada en caucho natural.
- Capacidad de carga de hasta 90 kg.
- Diámetro de copa de 120 mm.
- Se adhiere sin rayar ni marcar la superficie.
- Se puede usar en posición vertical o superficies planas.

Aplicaciones:

Ideal para levantar o mover materiales lisos como vidrio, plástico, mármol, azulejo, panel de metal, losetas y otros elementos.

Nota:

Compruebe siempre que la superficie en la que se fijará la ventosa está perfectamente limpia. Cuanto más limpia esté, mayor será su poder de succión.

Código	00714 580 003
Color	Rojo / negro
Material	Plástico ABS
Material ventosa	Caucho natural
Sistema	Triple copa
Carga	90 kg
Diámetro copa	120 mm
Longitud	365 mm
Peso	552 gramos

IMPORTANTE

Mantenga la herramienta siempre limpia para una mejor adherencia, ya que utilizarla sucia con grasa o aceite puede provocar accidentes.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Copa de gran adherencia.
- Adherencia en variedad de materiales.
- No raya ni marca la superficie.
- Materiales de gran resistencia.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador BMF.
- Desengrasante.
- Paños de microfibra.
- Limpiador de cristales.

PRINCIPALES MERCADOS

- Cristaleras.
- Transportes de pasajeros.
- Mantenimientos en general.
- Talleres de hojalatería y pintura.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

DENSÍMETRO PARA BATERÍA



Código	00853 042 027
Color	Negro/rojo/verde
Material	Vidrio y Caucho
Longitud boquilla	160 mm
Diámetro exterior de la boquilla	20 mm
Longitud total	430 mm

Esta herramienta se usa para comprobar el estado de carga de la batería con un resultado de comprobación fácil de leer, gracias a la clara lectura con código de colores.

Características:

- Tubo fabricado con vidrio.
- Pera base caucho para la succión del líquido.
- Boquilla base caucho de 70 mm.
- Mide la densidad del electrolito.
- Medición rápida en base a colores.
- Cuenta con un flotador graduado.
- Rango de medida: 1100 - 1300 GR/CM².

Modo de uso:

El sistema funciona por succión. Se succiona el electrolito mediante bombeo de la pera superior, introduciendo el tubo del extremo inferior en cada una de las celdas de la batería que queremos comprobar.

Aplicación:

Se consigue mediante la medición de la densidad del electrolito, que a su vez se obtiene midiendo la gravedad específica del electrolito.

Cuanto mayor sea la concentración de ácido sulfúrico, mayor será la densidad del electrolito. Cuanto mayor sea la densidad, mayor será el estado de carga.

IMPORTANTE

No es posible obtener una lectura precisa si se ha añadido agua recientemente a la celda. Lave a fondo el densímetro con agua limpia después de utilizarlo.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Pequeño y liviano.
- Comprueba el peso específico del electrolito.
- Fácil identificación de colores.
- Fácil de usar.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de batería.
- Protector de polos.
- Terminales para batería.
- Cable 0 y 00.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos.
- Llanteras.
- Concesionarios.
- Talleres de motos.

PROTECTOR LATERAL MAGNÉTICO PARA AUTO



Protector lateral para auto, diseñado para proteger contra golpes y arañazos por fricción cuando se trabaja en una reparación mecánica.

Características:

- Fabricado con Cuero sintético impermeable.
- Funda de asiento de piel sintética antideslizante.
- Borde superior con banda magnética.
- Protege contra arañazos y marcas por fricción.
- Protege la pintura contra aceites y glicoles.
- Es fácil de limpiar y con materiales de gran duración.
- Tamaño 1000 x 630 mm.

Aplicaciones:

Ideal para proteger partes laterales y frontales del vehículo cuando se realiza un trabajo de mecánica.

Código	00899 600 001
Color	Negro
Material	Piel sintética
Longitud	1000 mm
Ancho	630 mm
Sujeción	Mediante imanes

IMPORTANTE

Evite lavar el protector con solventes o gasolinas.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Colocación rápida.
- Se ajusta de forma rápida.
- Imanes con gran fuerza.
- Protege contra fricción.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Herramienta manual.
- Herramienta neumática.
- Asiento para mecánico.
- Banco de trabajo.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos.
- Llanteras.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

BANCO MECÁNICO AJUSTABLE CON PISTÓN Y BANDEJA -120 KG



Banco construido con acero tubular de alta resistencia que le da una estabilidad y durabilidad a largo plazo, equipado con 5 ruedas giratorias de 360 grados que ofrecen movimientos en la dirección que se requiera.

Características:

- Fabricado en acero con alta resistencia.
- Cuenta con 5 ruedas giratorias para mayor movilidad.
- Bandeja de almacenamiento debajo del asiento.
- Ajuste hidráulico mediante pistón de altura (38 cm a 51 cm).
- Cuenta con manija par ajustar la altura.
- Asiento acolchonado con 36 cm de diámetro.
- Soporta hasta 120 kg.

Aplicaciones:

Ideal para cualquier taller mecánico, taller de frenos, llanteras o concesionario.

Nota:

El asiento viene desarmado por lo cual tiene que armarse para realizar el trabajo consulte el manual de usuario.

Código	00957 270 120
Color	Rojo / negro
Material	Acero
Material asiento	Vinilo
Capacidad de carga	120 kg
Dimensiones	38 x 38 x 50 centímetros
Diámetro asiento	36 cm
Diámetro ruedas	6.5 cm
Dimensiones charola	36 x 36 cm
Peso	4 kg

IMPORTANTE

No se exponga a condiciones prolongadas de humedad. Limpie el asiento después de cada uso y guárdelo en un lugar seco y protegido.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Asiento giratorio de espuma.
- Bandeja de herramienta grande.
- las herramientas están al alcance de la mano.
- Se puede ajustar la altura.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Asiento para mecánico.
- Grasa HHS 2000.
- Herramienta Manual.
- Equipo de seguridad.

PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica General.
- Mecánica rápida.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos y Llanteras.

BANCO PARA MECÁNICO CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS



Banco construido con acero tubular de alta resistencia que le da una estabilidad y durabilidad a largo plazo, equipado con 4 ruedas giratorias de 360 grados que ofrecen movimientos en la dirección que se requiera.

Características:

- Fabricado con estructura de acero con alta resistencia.
- 4 ruedas giratorias en 360 °.
- Bandeja de almacenamiento debajo del asiento.
- La bandeja cuenta con 3 compartimentos.
- Asiento acolchonado con recubrimiento de vinilo.
- Soporta hasta 113 kg.
- Es resistentes a aceites.

Aplicaciones:

Ideal para cualquier taller mecánico, taller de frenos, llanteras o concesionario.

Nota:

El asiento viene desarmado por lo cual tiene que armarse para realizar el trabajo consulte el manual de usuario.

Código	00957 650 355
Color	Rojo / negro
Material	Acero
Capacidad de carga	113 kg
Largo	38 cm
Ancho	38 cm
Alto	35 cm
Dimensiones asiento	19 x 36 cm
Dimensiones charola	36 x 36 cm
Peso	4.08 kg

IMPORTANTE

No se exponga a condiciones prolongadas de humedad. Limpie el asiento después de cada uso y guárdelo en un lugar seco y protegido.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Asiento cómodo.
- Bandeja de herramienta grande
- las herramientas están al alcance de la mano.
- Se puede desplazar en cualquier dirección.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Asiento con pistón.
- Grasa HHS 2000.
- Herramienta Manual.
- Equipo de seguridad.

PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica General.
- Mecánica rápida.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos y llanteras.

ALICATES PARA ABRAZADERA TIPO CLIC-R



Los alicates para abrazaderas están diseñados para remover e instalar fácilmente abrazaderas de manguera Clic y Clic-R que se encuentran en una gran variedad de vehículos.

Características:

- Cuerpo fabricado en acero al carbón.
- Mango antideslizante recubierto en PVC.
- Recubrimiento fosfatado para proteger contra la corrosión.
- La punta del cabezal sujeta la abrazadera en diferentes direcciones
- Se puede trabajar en múltiples ángulos
- También funcionan para VW, Audi, BMW, Mercedes (mangueras de combustible / EVAP).

Aplicaciones:

Ideal para remover e instalar abrazaderas tipo Clic y Clic R, que se encuentran en una gran variedad de vehículos Europeos y Americanos.

Código	01952 044 018
Color	Negro / Rojo
Material alicata	Acero forjado
Material mango	PVC
Dimensiones	19 x 11 x 2.4 cm
Peso	220 gramos

IMPORTANTE

No utilice la pinzas para otro tipo de aplicaciones como golpes, en superficies energizadas o temperaturas elevadas.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Producto de gran calidad.
- Gran resistencia y durabilidad
- Extrae y reemplaza abrazaderas de forma rápida.
- Fácil de usar.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Abrazaderas.
- Pinzas con extensión.
- Pinzas de punta larga.
- Pinzas de corte.

PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica general.
- Concesionarios.
- Talleres Diesel.
- Talleres de motos.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

JUEGO DE OPRESORES PARA PISTÓN DE CALIPER 40 PZS



Código	01952 044 040
Color herramienta	Negro
Color estuche	Acero
Material	Acero forjado
Dimensiones estuche	37,85 x 27,18 x 7,62 cm
Peso	4.7 kg

IMPORTANTE

No utilizar herramientas de impacto ya que esto podría deformar los husillos y los adaptadores.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Para todas las marcas de vehículos.
- El estuche mas completo del mercado.
- Materia de alta resistencia.
- Practico estuche de fácil identificación.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de frenos.
- Anticristalizante SBS.
- Adhesivo de balatas.
- Pasta para pistón de freno.

PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica General.
- Llanteras.
- Talleres de frenos.
- Concesionarios.

Conjunto de opresores para comprimir los pistones de los calipers de freno, adaptándose a la mayoría de los modelos y marcas de vehículos que existen en el mercado.

Características:

- Fabricado con estructura de acero con alta resistencia.
- Identificación de piezas en el estuche.
- 2 Husillos con rosca a la izquierda y derecha.
- 1 Tubo dispensador de grasa que se aplica a los husillos.
- 1 Placa de apoyo, cerrada, semi redonda.
- 1 Placa de apoyo, cerrada, redonda con entalladura.
- 1 Placa de apoyo, abierta, rectangular.
- 1 Placa de apoyo, abierta, semi redonda.
- 2 Punzón Ø 3 y 5 mm con longitud de 160mm para pasadores de pinza de freno.
- 2 Llaves Allen 6 y 8 mm, para pernos de retención de pinza de freno.
- 1 Dado pentagonal 7/16 con entrada de 1/2".
- 1 Dado pentagonal 5/16 con entrada de 1/2".
- 1 punta pentagonal 3/8" con dado entrada de 1/2".
- 26 adaptadores Re-posicionadores de pistón de freno.

Aplicaciones:

Aplicación para la mayoría de los principales automóviles importados y nacionales como son: Alfa Romeo, Audi, BAIC, BMW, Citroën, Chirey, Chevrolet, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Iveco, JAC, Jaguar, Jeep, Lancia, Mazda, Mercedes, Mini, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, entre otros.

JUEGO DE OPRESORES PARA PISTÓN DE CALIPER 30 PZS



Conjunto de opresores para comprimir los pistones de los calipers de freno, adaptándose a una gran parte de modelos y marcas de vehículos que existen en el mercado.

Características:

- Fabricado con estructura de acero con alta resistencia.
- 2 Husillos con rosca a la izquierda y derecha.
- 1 Placa de apoyo, cerrada, semi redonda.
- 1 Placa de apoyo, cerrada, redonda con entalladura.
- 1 Placa de apoyo, abierta, rectangular.
- 1 Placa de apoyo, abierta, Semi Redonda.
- 24 adaptadores Re-posicionadores de pistón de freno.

Aplicaciones:

General Motors, Citroën, Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Renault, Rover, Toyota, Mazda, Saab, Subaru & VW.

Código	01952 044 030
Color herramienta	Negro
Color estuche	Acero
Material	Acero forjado
Dimensiones estuche	37,85 x 27,18 x 7,62 cm
Peso	4.2 kg

IMPORTANTE

No utilizar herramientas de impacto ya que esto podría deformar los husillos y los adaptadores.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Para todas las marcas de vehículos.
- El estuche mas completo del mercado.
- Materia de alta resistencia.
- Practico estuche de fácil identificación.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de frenos.
- Anticristalizante SBS.
- Adhesivo de balatas.
- Pasta para pistón de freno.

PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica General.
- Llanteras.
- Talleres de frenos.
- Concesionarios.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

JUEGO DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO 22 PIEZAS



Código: 270 mm	00964 764 762
Color herramienta	Multicolor
Color estuche	Negro
Ancho estuche	540 mm
Largo estuche	340 mm
Alto estuche	240 mm
Peso	1.2 kg

Juego de herramienta ideales para el desmontaje y desbloqueo de acoplamientos en tubos difíciles de abrir. Cuentan con una gran resistencia para manipular mecanismos en líneas de combustible, aceite y aire acondicionado.

Características:

- Fabricado en aleación de aluminio sólido y ABS de alto impacto.
- 7 desconectores para líneas de combustible 1/4, 1/2, 5/16, 5/8, 3/8, 3/4, 7/8 (blanco).
- 6 desconectores de aluminio para líneas de combustible y aire acondicionado: 5/16 pulgadas (champán), 5/8 pulgadas (verde), 3/8 pulgadas (azul), 3/4 pulgadas (negro), 1/2 pulgadas (oro), 7/8 pulgadas (rojo).
- 4 medidas para acoples con resorte de bloqueo: Diámetro 3/8" (rojo), 1/2" (azul), 5/8" (negro) y 3/4" (blanco).
- 1 Desconector para línea de combustible tipo tijera de doble cabeza 3/8 y 5/16.
- 1 Desconector para la línea del enfriador de aceite Ford.
- 1 Desconector de acoplamiento de Línea de Combustible Ford.
- 2 bandas de goma de repuesto.

Aplicaciones:

Desconecta fácilmente las líneas de aire acondicionado, líneas de combustible líneas de refrigeración de transmisión de conexión rápida en gran parte de gama de vehículos recientes.

IMPORTANTE

No utilizar si la superficies esta caliente.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta resistencia.
- Variedad de desconectares.
- Identificación de color.
- Para variedad de marcas de autos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Ahorcador de manguera.
- Pinzas para manguera.
- Desengrasante de motores.
- Boya y presurizado master.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos.
- Llanteras.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos.

COMPRESOR DE ANILLO DE PISTÓN



Código	Medida cilindro	Apertura mínima	Apertura máxima
00715 041 002	2"	60 mm	90 mm
00715 041 004	4"	53 mm	174 mm
00715 041 006	6"	60 mm	175 mm

Mecanismo auto bloqueante con doble banda de tensión de alta resistencia. Admite la mayoría de los pistones, incluidos los acanalados y segmentados.

Características:

- Cuerpo fabricado en acero.
- Acción positiva de seguro dan compresión positiva y desacople con la punta de los dedos.
- Se acciona con la llave de 1/4" en forma de "L" incluida.
- Mecanismo de frenado por doble fricción
- Bordes angulados para prevenir que la herramienta entre al cilindro del motor.
- Resortes de acero de uso rudo para comprimir los anillos más duros uniformemente.
- La herramienta cuenta con muescas en la parte inferior que evitan que el compresor entre al cilindro.

Aplicaciones:

Ideal para el reemplazo de pistones de 2", 4" y 6", en vehículos y camiones.

IMPORTANTE

No utilice los compresores para otro tipo de aplicaciones como golpes, Mantenga alejado de lugares húmedos.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Con válvula de seguridad.
- Resorte especial de acero.
- Medida estándar para la mayoría de automóviles.
- Ideal para pistones de motores a diésel y gasolina.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Llaves allen.
- Herramienta manual.
- Desengrasante para motores.
- Espuma desengrasante.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de mecánica general.
- Talleres de rectificado de motores.
- Concesionarios.
- Talleres del servicio pesado.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

JUEGO DE PINZAS PARA BLOQUEO DE MANGUERAS 3 PIEZAS



Diseñadas para el agarre directo de mangueras de combustible flexibles, calentadores, sistemas de refrigeración, radiadores, frenos, entre otros.

Características:

- Cuerpo fabricado en nylon reforzado.
- Tiene una excelente resistencia al calor.
- Diseño que evita que la manguera de dañe mientras esta sujeta.
- Ideal para mangueras de 1/2", 3/4" y 5/8"
- Adecuadas para el circuito de frenos, gasolina y refrigerante.
- Mecanismo de bloqueo simple para un fácil uso con una sola mano.

Aplicaciones:

Bloqueo de alimentación o retorno del sistema de suministro de combustible. Corte de circulación del fluido en mangueras de sistemas de refrigeración, frenos, entre otros.

Código	00714 044 017		
Medida	Longitud	Apertura	Mangueras
Pinza pequeña	155 mm	0-20 mm	1/8" - 5/16"
Pinza mediana	185 mm	0-35 mm	1/2" a 3/4"
Pinza grande	255 mm	0-65 mm	3/4" a 2-1/2"

IMPORTANTE

No utilice las pinzas para otro tipo de aplicaciones como golpes.

PRINCIPALES VENTAJAS

- No corta o degolla las mangueras.
- Rápido ajuste.
- Bordes redondeados que no corta
- 3 Medidas diferentes.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Llaves allen.
- Herramienta manual.
- Desengrasante para motores.
- Espuma desengrasante.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de mecánica general.
- Talleres de motocicletas.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

CONJUNTO DE 4 DADOS PARA INYECTORES



Facilita el ensamblaje y desmontaje de los inyectores, se adapta a los inyectores más populares de los vehículos y camiones.

Características:

- Cuerpo fabricado en acero al cromo vanadio.
- Recubrimiento fosfatado para resistencia a la corrosión.
- Cuadro con entrada de 1/2".
- Tamaños: 25 - 27 - 29 y 30 mm.
- Ideales para desmontar la unidad eléctrica de los inyectores.
- Dado largo con una gran apertura.
- Se ajusta a los inyectores más comunes de los vehículos.

Aplicaciones:

Facilita la extracción de la cubierta del conector del inyector mientras se mantiene la seguridad completa de las líneas de control Common Rail.

Código	01952 003 224	
Medida	Longitud	Modelos
25 milímetros		Siemens 2.0L DW10Hdi (PSA)
27 milímetros		Siemens 2.0L DW10 Hdi (PSA)
29 milímetros		Bosch Cdi y Hdi
30 milímetros		Bosch Renault / Nissan 1.9L (motores F9Q)



IMPORTANTE

Evite utilizarlos usando palanca o maneral largo, por qué un exceso de torque podría dañar el dado.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta resistencia.
- Protección fosfatada.
- Practico estuche.
- Para variedad de marcas de autos gasolina y diesel.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Matraca de 1/2".
- Rost off mechanic.
- Desengrasante de motores.
- Limpiador de contactos.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de mecánica general.
- Talleres de moto.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

JUEGO DE PINZAS PARA BLOQUEO DE MANGUERAS 3 PIEZAS



Juego de desconectores para trabajar en acoples con resorte de bloqueo, líneas de combustible y de enfriamiento de aceite de transmisión.

Características:

- Fabricados en plástico de alta resistencia.
- Diseños en colores para una fácil identificación.
- 4 medidas para acoples con resorte de bloqueo: Diámetro 3/8" (rojo), 1/2" (azul), 5/8" (negro) y 3/4" (blanco).
- 2 medidas para desconectar líneas de combustible: Diámetro 3/8" (amarillo) y 1/2" (verde).
- 2 medidas para desconectar líneas de combustible tipo fitting: Diámetro 5/16" (gris) y 3/8" (cyan).
- 1 medida especial para desconectar acoples rápidos en FORD y GM: Diámetro 1/2" (negro).

Aplicaciones:

Desconecta fácilmente las líneas de aire acondicionado, líneas de combustible, líneas de refrigeración de transmisión de conexión rápida en gran parte de gama de vehículos recientes.

Código	00964 764 763	
Diámetro	Aplicación	Aplicación
3/8" (rojo)	Línea de A/A	Ford, Chrysler y Jeep
1/2" (azul)	Línea de A/A	Ford, Chrysler y Jeep
5/8" (negro)	Línea de A/A	Ford, Chrysler y Jeep
3/4" (blanco)	Línea de A/A	Ford, Chrysler y Jeep
3/8" (amarillo)	Línea de combustible	Ford
1/2" (verde)	Línea de combustible	Ford
5/16" (gris)	Línea de combustible	GM y Chrysler
3/8" (cyan)	Línea de combustible	GM y Chrysler
1/2" (negro)	Línea de enfriador	GM y Ford

IMPORTANTE

Evite utilizarlos usando palanca o maneral largo ya que un exceso de torque podría dañar el dado.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta resistencia.
- Variedad de conectores.
- Identificación de color.
- Para variedad de marcas de autos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Ahorcador de manguera.
- Pinzas para manguera.
- Desengrasante de motores.
- Boya y presurizado master.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de mecánica general.
- Lubicentros.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.



Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.



Würth México, S.A. de C.V.

Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
www.tiendawurth.com.mx

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.