


INCORPORACIONES

METAL
ENERO 2021



PEGA Y SELLA



Adhesivo y sellador monocomponente base poliuretano.

Características

- Permite pegar y sellar.
- Curado en contacto con la humedad del aire.
- Formador de juntas con buena flexibilidad.
- No escurre al ser aplicado de forma vertical.
- Producto con buena absorción de vibraciones y dilataciones.
- No contiene solventes.
- Libre de siliconas.
- No exponer directamente a rayos ultra violeta (UV).

Aplicaciones:

- Ideal para unir, pegar, sellar y fijar materiales de diferente naturaleza, siempre y cuando uno de ellos sea poroso como madera, tablaroca, yeso, concreto, tabique, tabicon, entre otros.
- Producto que permite hacer fijaciones rápidas donde no sea necesario, perforar atornillar o clavar.
- Recomendado para aplicaciones en interiores y exteriores.

Modo de empleo:

- Aplicar en superficies limpias, libres de polvo, grasa y óxido.

PEGA Y SELLA EN FLEXI PACK

Código	Contenido	Color
00890 100 641	600 ml	Blanco
00890 100 642	600 ml	Negro
00890 100 643	600 ml	Gris

PEGA Y SELLA EN CARTUCHO

Código	Contenido	Color
00892 100 410	280 ml	Gris
00892 100 411	280 ml	Blanco
00892 327 001	280 ml	Negro

DATOS TÉCNICOS

Formación de película	Entre 40 y 60 min (25°/50% humedad relativa)
Curado total	De + - 3 mm cada 24 hrs. (25°/50% humedad relativa).
Resistencia a la temperatura	De - 40° a 90° después de curado total
Elasticidad permanente	Hasta + - 20%

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo.
- Cutter.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Carroceros.
- Instaladores.
- Herreros.
- Mantenimiento en general.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Adhesivo sellador multiusos.
- Se puede pintar después de curado total.
- Producto prácticamente sin olor.
- Buen nivel de acabado.
- Resistente al agua y productos de limpieza.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

SELLADOR ACRÍLICO



Código	00892 162 001	00892 162 007
Contenido	280 ml	280 ml
Color	Blanco	Negro
Formación de película	Entre + - 10 y 20 min (25° / 50% humedad relativa)	
Curado total	De + - 1.6 a 1.8 mm cada 24 hrs. (25° - 50% humedad relativa)	
Resistencia a la temperatura	De + - de - 40° a 80° después de curado total	
Elasticidad permanente	Hasta + - 7.5%	

Sellador monocomponente para aplicaciones en interiores.

Características

- Sellador base acrílica.
- Curado en contacto con la humedad del aire.
- Fomador de juntas.
- No escurre al ser aplicado de forma vertical.
- Resistente a los rayos UV (ultravioleta).
- No contiene solventes.

Aplicaciones:

- Ideal para hacer juntas sobre superficies lisas y porosas.
- Recomendado para rellenar, aislar, sellar grietas y fisuras.
- Impide la entrada de frío, calor, olores, polvo ruido, y humedad.
- Recomendado para aplicaciones en interiores.

Modo de empleo:

- Cortar la boquilla de aplicación a la medida deseada.
- Abrir el cartucho y enroscar la boquilla de aplicación.
- Acoplar el cartucho sobre una pistola de calafateo.
- Aplicar en superficies limpias, libres de polvo, grasa y óxido.

RESTRICCIONES

- Evitar usar el producto como adhesivo sellador estructural.
- Evitar usar el producto en aplicaciones sometidas al contacto directo con agua.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo.
- Cutter.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Instaladores.
- Hoteles y restaurantes.
- Mantenimiento en general.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Sellador multiusos.
- Se puede pintar después de curado total.
- Producto prácticamente sin olor.
- Buen nivel de acabado.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

SILICÓN ACÉTICO



Sellador monocomponente de uso general para aplicaciones en interiores y exteriores.

Características

- Sellador base silicón.
- Curado en contacto con la humedad del aire.
- Formador de juntas con muy buena flexibilidad.
- No escurre al ser aplicado de forma vertical.
- Resistente a los rayos UV (ultravioleta).
- No se puede pintar.
- Contiene solventes.

Aplicaciones:

- Ideal para hacer juntas sobre superficies lisas.
- Recomendado para rellenar, aislar o sellar aperturas.
- Impide la entrada de frío, calor, olores, polvo, ruido y humedad.
- Recomendado para aplicaciones sobre superficies lisas en interiores y exteriores.

Modo de empleo:

- Cortar la boquilla de aplicación a la medida deseada.
- Abrir el cartucho y enroscar la boquilla de aplicación.
- Acoplar el cartucho sobre una pistola de calafateo.
- Aplicar en superficies limpias, libres de polvo, grasa y óxido.

Código	00892 302 351	00892 302 352	00892 302 354
Contenido	280 ml	280 ml	280 ml
Color	Transparente	Blanco	Negro
Formación de película	Entre + - 15 y 25 min (25° / 50% humedad relativa)		
Curado total	De + - 1.5 mm cada 24 hrs. (25° - 50% humedad relativa).		
Resistencia a la temperatura	De + - de - 40° a 100° después de curado total		
Elasticidad permanente	Hasta + - 25%		

RESTRICCIONES

- Evitar usar el producto como adhesivo sellador estructural.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo.
- Cutter.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Instaladores.
- Hoteles y restaurantes.
- Mantenimiento en general.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Sellador multiusos.
- Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
- Resistente al agua y a productos de limpieza.
- Buena absorción de vibraciones y dilataciones.
- Buen nivel de acabado.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

CREMA LIMPIADORA DE MANOS



Limpia las manos profundamente de manchas de grasa, aceite y suciedades comunes.

Características

- Crema limpiadora con exfoliantes 100% naturales.
- Limpia y desengrasa las manos sucias sin esfuerzo.
- Seguro para las manos sin dañar la piel.
- Su pH es neutro y es libre de siliconas.
- Fragancia agradable a cítricos.
- Libre de parabenos e isotiazolinonas.
- No contiene solventes, ni derivados de petróleo.

Modo de empleo:

- Frotar intensamente con una pequeña cantidad del limpiador de manos concentrado (3 a 5 ml). Utilizar un poco de agua hasta que las manos estén limpias. Enjuagar con agua corriente. Si es necesario repetir el proceso.

Aplicaciones:

- En manos, brazos y piernas.

Rendimiento:

- Presionando el dosificador 1/4" parte rinde 1000 aplicaciones.
- Presionando el dosificador a la mitad rinde 750 aplicaciones.
- Presionando el dosificador 3/4" partes rinde 500 aplicaciones.
- Presionando el dosificador por completo" rinde 250 aplicaciones.

Recomendaciones:

- No introducir las manos sucias en el producto (dentro del envase) ya que podría contaminarse y perder sus propiedades.

Código	00893 900 110
Contenido	4 litros

PRINCIPALES VENTAJAS

- Es biodegradable y no daña el medio ambiente.
- Mantiene la sensibilidad de las manos.
- Previene irritación de la piel.
- No afecta la piel incluso asándose frecuentemente.
- No atasca el desagüe.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes de nitrilo.
- Gafas de seguridad.
- Paños de microfibra.
- Espuma desengrasante en seco.
- Desengrasante de motores.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos
- Mantenimiento en general.
- Talleres de servicio pesado.
- Industria en general.
- Talleres de motos.

ESPUMA DE POLIURETANO



Espuma de poliuretano para relleno de aberturas y huecos.

Características

- Espuma expansiva de poliuretano.
- Aislante de temperaturas (frío y calor).
- Muy buena adhesividad.
- Curado en contacto con el aire.
- Obstruye la entrada de componentes externos como polvo y ruido.
- Se recomienda la aplicación de agua para acelerar el proceso de curado del producto.
- En aplicaciones exteriores (exposición al sol) se recomienda pintar después de curado total.

Aplicaciones:

- Ideal para superficies lisas y porosas en las que se desea obstruir, aislar, rellenar y sellar aberturas y huecos de la entrada de frío, calor, olores, polvo y ruido.
- Rellena aberturas y huecos.
- Recomendado para aplicaciones en interiores y exteriores.
- Ideal para aplicaciones en techos, sótanos, paredes, drenajes, tuberías, ductos de aire acondicionado, paneles de aislamiento, cámaras frigoríficas, marcos de puertas de madera, ventanas de madera y de aluminio, barcos, carrocerías, cajas secas, entre otros.
- Se recomienda pintar, después de curado total.

Modo de empleo:

- En superficies lisas, limpiar polvo, grasa y óxido antes de la aplicación.
- En superficies porosas, soplear el polvo y humedecer la superficie antes de la aplicación.
- Se recomienda agitar durante 1 minuto aproximadamente.
- Aplicar el producto, partiendo del fondo de la abertura y/o hueco.

Código	00892 188 530	00892 188 300
Contenido	530 g	300 g
Resistencia a la temperatura	De + - de - 40° a 90° después de curado total	

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Aísla, rellena, obstruye y sella de la entrada de componentes externos.
- Adhiere sobre superficies lisas y porosas.
- Se puede cortar, lijar y pintar después de curado total.
- Producto prácticamente sin olor.
- Buen nivel de acabado.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola para espuma de poliuretano.
- Limpiador de poliuretano.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

IMPORTANTE:

- Evitar usar el producto en aplicaciones sometidas al contacto directo con agua.
- No resiste los rayos ultravioleta (UV).

PRINCIPALES MERCADOS

- Instaladores.
- Mantenimiento en general.
- Carpinteros
- Carroceros.

- Mojar para garantizar una buena expansión de la espuma de poliuretano y un mejor proceso de curado.
- Antes de curar, la espuma se puede remover con el spray limpiador de poliuretano.
- Una vez curado, el producto se puede cortar, lijar y pintar.

Würth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

