

INCORPORACIONES

**REVENTA
JUNIO 2021**



ADHESIVO SELLADOR DE PARABRISAS



Adhesivo base de poliuretano monocomponente, recomendado en el recambio de vidrios automotrices.

Características

- Ideal para sellar y pegar vidrios y parabrisas de automotores en general.
- 3 horas para vehículos sin airbag y 6 horas para vehículos con airbag
- Se adhiere sin necesidad de aplicar promotor de adherencia
- Bajo contenido de disolvente, 98% de material activo
- Puede aplicarse con pistola calafateadora neumática o manual.
- Luego de curado se mantiene permanentemente elástico.
- No se escurre durante su aplicación
- Cura con la humedad del aire
- Excelente adhesión al vidrio.
- Su fórmula es libre de olor evitando ese desagradable aroma después de su aplicación.

Aplicaciones:

- Para el pegado y sellado de parabrisas, cristales traseros, cristales laterales, cristales de escotilla de embarcaciones.

Código	Descripción / Medidas
00890 100 422	Adhesivo para parabrisas Plus 600 ml
00890 100 421	Adhesivo para parabrisas Plus 310 ml
Color	Negro
Densidad	1,30 +/- 0,05 kg/l
Formación de piel	20 - 60 min
Tiempo de cura (23°C, HR 50%)	> 3mm / 24h
Dureza Shore A	60 +/- 5
Fuerza de cizallamiento (sin imprimación)	> 2N/mm ²
Resistencia a la tracción	5N/mm ²
Estiramiento	400%
Punto de goteo	>10N/mm ²
Temperatura de transición vítrea	"-45 °C aprox.
Resistencia a la temperatura después de la cura	"-40°C a 90°C

PRINCIPALES VENTAJAS

- No requiere promotor de adherencia.
- Bajo tiempo de liberación del vehículo.
- No mancha ni ataca la pintura.
- Permanente flexibilidad.
- No forma burbujas.
- Fácil aplicación.
- Sin olor.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Sanitizante concentrado neutro.
- Desinfectante concentrado neutro.
- Cubrebocas KN95.
- Gafas de protección.
- Guantes de nitrilo.

RESTRICCIONES

- El adhesivo para parabrisas no se recomienda para pegados estructurales, tales como fachadas de edificios.

PRINCIPALES MERCADOS

- Casa y oficina.
- Agencia automotrices.
- Industria en general.
- Transporte público y de carga.
- Talleres y negocios.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

ADHESIVO SELLADOR DE PARABRISAS



Paso 1:

- Retire el cristal dañado con la ayuda de alambre, mandril y empuñadura de corte o cualquier herramienta adecuada.



Paso 2:

- Retire el excedente de adhesivo viejo.



Paso 3:

- Realice la limpieza de todo el perímetro donde el nuevo adhesivo se aplicará.



Paso 4:

- La superficie aplicada deberá estar limpia, exenta de contaminaciones e impregnaciones de partículas de grasa, aceite, tinta, alquitrán, cera, óxido y asfalto.
- Limpie el cristal con un producto adecuado y séquelo con frecuencia.



Paso 5:

- Corte la punta de la boquilla adaptándola al ancho deseado.
- Aplique el producto utilizando una pistola manual, eléctrica o neumática.
- Para garantizar un espesor uniforme del cordón de adhesivo, aplicar de acuerdo a un perfil triangular.



Paso 6:

- El vidrio debe instalarse como máximo en 5 minutos después de iniciada la aplicación del adhesivo.
- La temperatura del sustrato debe estar entre -10°C y 35°C.
- Realizar la unión de las partes a pegar o selladas, garantizando el máximo contacto.

CREMA LIMPIADORA DE MANOS



Limpia las manos profundamente de manchas de grasa, aceite y suciedades comunes.

Características

- Crema limpiadora con exfoliantes 100% naturales.
- Limpia y desengrasa las manos sucias sin esfuerzo.
- Seguro para las manos sin dañar la piel.
- Su pH es neutro y es libre de siliconas.
- Fragancia agradable a cítricos.
- Libre de parabenos e isotiazolinonas.
- No contiene solventes, ni derivados de petróleo.

Modo de empleo:

- Frotar intensamente con una pequeña cantidad del limpiador de manos concentrado (3 a 5 ml). Utilizar un poco de agua hasta que las manos estén limpias. Enjuagar con agua corriente. Si es necesario repetir el proceso.

Aplicaciones:

- En manos, brazos y piernas.

Rendimiento:

- Presionando el dosificador 1/4" parte rinde 1000 aplicaciones.
- Presionando el dosificador a la mitad rinde 750 aplicaciones.
- Presionando el dosificador 3/4" partes rinde 500 aplicaciones.
- Presionando el dosificador por completo" rinde 250 aplicaciones.

Recomendaciones:

- No introducir las manos sucias en el producto (dentro del envase) ya que podría contaminarse y perder sus propiedades.

Código	00893 900 110
Contenido	4 litros

PRINCIPALES VENTAJAS

- Es biodegradable y no daña el medio ambiente.
- Mantiene la sensibilidad de las manos.
- Previene irritación de la piel.
- No afecta la piel incluso asándose frecuentemente.
- No atasca el desagüe.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes de nitrilo.
- Gafas de seguridad.
- Paños de microfibra.
- Espuma desengrasante en seco.
- Desengrasante de motores.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos
- Mantenimiento en general.
- Talleres de servicio pesado.
- Industria en general.
- Talleres de motos.

Würth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

