

INCORPORACIONES

SEPTIEMBRE 2018

Nueva línea

DISCO PARA CORTE DE ACERO "AL CARBÓN Y ACERO INOXIDABLE"



Nueva generación de discos de corte mixto para un uso que permiten ser usados en aceros al carbón e inoxidables y proveen un corte rápido y preciso.

Características:

- **Baja generación de calor y ruido.**
- **Baja generación de rebaba.**
- **Rueda con dureza media de alto rendimiento proporciona un corte rápido y preciso.**
- **No contaminan libres de impurezas de hierro y azufre.**

Código	Diámetro y espesor		Tipo	R.P.M.
	milímetros	pulgadas		
00664 115 223	115 x 1	4 1/2" x 3/64"	Plano	13,300
00664 335 004	355 x 3	14" x 1/8"	Plano	4,400

Nuevas

MARTILLOS

Pon a prueba nuestra calidad

Los martillos de uña son fabricados en acero de alta resistencia con mango ergonómico de polipropileno diseñado con elementos contra la vibración e impacto al rebote, dando una muy buena sujeción y permitiendo seguridad total al usuario.

**Martillo de uña de
16 Oz (450 gramos)
Cód: 00715 733 816**

Martillo de uña con barra redonda cromada de 320 mm.

**Martillo de uña de
16 Oz (450 gramos)
Cód: 00715 733 116**

Martillo de uña con barra plana pulida de 330 mm.



La versión de barra plana está fabricada en una sola pieza dándole mucho más fuerza de agarre a la uña saca clavos.

Martillo de uña de 20 Oz (565 gramos)

Cód: 00715 733 820

Martillo de uña con barra redonda cromada de 320 mm.



Martillo de uña de 20 Oz (565 gramos)

Cód: 00715 733 120

Martillo de uña con barra plana pulida de 340 mm.



ADHESIVO ESPECIAL PARA ESPEJOS Y VIDRIOS

Cód: 00892 360 401

230 ml / 400 g

El adhesivo especial es un polímero híbrido que se puede aplicar en todo tipo de superficies sin causar manchas o dañarlas. Es un monocomponente a base de polímeros híbridos, (**Plastificantes de Alta Adherencia**) que mejora la adhesión en menor tiempo en comparación con los clásicos poliuretanos.

¡Fácil adherencia!

Su característica híbrida le da opciones de adherir incluso en bases húmedas y no en aplicaciones sumergidas.

El adhesivo especial es un polímero híbrido que no contiene disolventes y disocianatos, no ensucia pinturas de espejos, vidrios especiales y otras bases.

- Adhesión en áreas húmedas o mojadas que no se encuentren sumergidas.
- Alta adherencia y flexibilidad.
- No se desliza cuando se aplica verticalmente.
- Se puede pintar después de curado.

Recomendaciones:

Ideal para pegar espejos y vidrios en diversos materiales como madera, metal, plástico, paredes de albañilería, azulejo, tabla roca y placa de hormigón.

- No utilizar para juntas de dilatación.
- No utilizar como adhesivo estructural.
- No utilizar en vitrinas de acuarios.
- No utilizar debajo del agua.

Modo de uso:

Limpiar las superficies que se van a pegar eliminando cualquier tipo de impureza.

Corte la boquilla del cartucho y rosque la boquilla aplicadora para calafateo cortando en la medida de la anchura del cordón deseado.



Adherencia rápida hasta en hasta 8 minutos después de haberlo aplicado.