

Cód: 00999 000 029

Master Five Cargo

Febrero 2020

# MASTER FIVE

## DIELÉCTRICOS

Cód: 00999 000 029



**30**  
**AÑOS**  
*en México*

# LIMPIA CONTACTOS

Art: 00893 65 200 - 300 ml

LIMPIADOR GENERAL INDUSTRIAL

**CUALIDADES:**

Elimina las grasas, suciedad, aceites y otros contaminantes de las superficies de los contactos eléctricos y electrónicos, sin dejar ningún residuo. Ayuda en la prevención de fallas y mal contacto, sin alterar las propiedades eléctricas. No causa daños en superficies metálicas.



**APLICACIÓN:**

Tarjetas electrónicas, cabezas magnéticas, computadora, frenos ABS, caja de fusibles, sensores, tarjetas, partes eléctricas en general.

**RECOMENDACIONES:**

Puede aplicarse directamente sobre cualquier plástico, metal ferroso y no ferroso o conector, ya que no contiene solventes que dañen o resequen las partes plásticas o metálicas.

**RIGIDEZ DIELECTRICA:**  
9,000 VOLTS

**COMPOSICIÓN**

Aceite Mineral

**DESENERGENIZAR MAQUINARIA**

Si

**ACABADO**

Mate

**TIEMPO DE EVAPORACIÓN**

1 Minuto



CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
LIMPIA CONTACTOS Cód: 00893 65 200	9,000	Si	Si	Si	---	---	1 min.



# LIMPIA CONTACTO OL

**Art: 00893 60 - 200 ml**

LIMPIADOR PROFUNDO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

**CUALIDADES:**

El contacto OL actúa como solvente, disolviendo la oxidación y limpiando todos los tipos de contactos eléctricos. Elimina óxido, capas de sulfuros, resinas, aceites y suciedad.



**APLICACIÓN:**

Contactos, tarjetas electrónicas y circuitos eléctricos. Ideal para bobinas de encendido o conexiones de balastras alta calidad .

**RECOMENDACIONES:**

Tener en cuenta los materiales donde se aplica, ya que puede dañar plásticos y algunos metales.

**RIGIDEZ DIELECTRICA:**  
25,000 VOLTS

**COMPOSICIÓN**

Aceite mineral sin silicona libre de halógenos.

**DESENERGENIZAR MAQUINARIA**

Si

**ACABADO**

Brillante



**CONTACTO OL**

No se recomiendan para la limpieza de placas de circuito impreso. Los componentes de estos limpiadores pueden dañar los materiales.

CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
LIMPIA CONTACTO OL Cód: 00893 60	25000	Si	Si	Si	Si	Si	1 min.





# LIMPIA CONTACTO SW

**Art: 00893 65 - 200 ml**

IDEAL PARA CIRCUITOS IMPRESOS.

**CUALIDADES:**

El contacto SW actúa como removedor de la suciedad. En forma de spray, lava y elimina las suciedades de los contactos y componentes eléctricos. Puede usarse en cualquier material plástico y metálico. Aísla la humedad que pueda dificultar los flujos de energía recuperando el flujo de las corrientes eléctricas.



**APLICACIÓN:**

Conectores, arneses, contactos, tableros, frenos ABS, caja de fusibles, tarjetas y regletas.

**RECOMENDACIONES:**

Antes de energizar nuevamente el **SW** debe estar completamente seco. Puede usarse en cualquier material plástico y metálico.

**RIGIDEZ DIELECTRICA:**  
25,000 VOLTS

**COMPOSICIÓN**

Aceite mineral sin silicona libre de halógenos.

**DEENERGENIZAR MAQUINARIA**

Si

**ACABADO**

Mate

**CONTACTO SW:**

- Limpiador desoxidante de respuesta inmediata, disuelve resinas y suciedades en partes eléctricas y electrónicas, muy adecuado para la electrónica, aparatos, computadoras de auto y de todo tipo.
- No ataca la goma, plásticos, entre otros.



CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
LIMPIA CONTACTO SW Cód: 00893 65	25,000	Si	Si	---	Si	---	1 min.



# LIMPIA CONTACTO SL

**Art: 00893 70 - 200 ml**

LACA TRANSPARENTE PROTECTORA DE LA CORROSIÓN Y HUMEDAD.

**CUALIDADES:**

Trabaja como laca aislante y repelente de humedad en los contactos eléctricos estáticos. Protege de cortocircuitos, contra la oxidación con acción duradera, repelente de suciedad, resinas, aceites y agua. También se puede usar como aislante y sellador de conexiones de enchufe, cables y conectores. Se adhiere sobre materiales como cobre, latón, acero, cromo y aluminio.



**RIGIDEZ DIELECTRICA:**  
25,000 VOLTS

**APLICACIÓN:**

Contactos eléctricos, terminales, componentes electromecánicos, fusibles, cables, terminales eléctricas bobinas y transformadores.

**RECOMENDACIONES:**

No se recomienda en contactos que tengan movimiento, ya que podrá trabar los mecanismos y provocar fallas en los contactos.

**COMPOSICIÓN**

Solventes

**DESENERGENIZAR MAQUINARIA**

Si

**ACABADO**

Mate

**CONTACTO SW:**

- Forma una fina película que se adhiere a la pieza formando una capa que sella y evita posibles problemas eléctricos por humedad.
- Aísla cableados y conexiones de enchufe.
- Protege de cortocircuitos y evita interrupciones en conexiones eléctricas.



CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
LIMPIA CONTACTO SL Cód: 00893 70	25,000	Si	Si	Si	Si	Si	30 seg.



# DIELÉCTRICO 4 EN 1

**Art: 00890 15 6 - 5 litros**

LIMPIA, PROTEGE, LUBRICA Y DESENGRASA

## CUALIDADES:

Alto poder de limpieza, que penetran en los lugares de difícil acceso, desengrasando las piezas con facilidad y reduciendo los tiempos de limpieza.

Proporciona óptima protección anti-corrosiva en contactos eléctricos y electrónicos, recuperando motores y paneles inundados por la lluvia o mojados durante la limpieza, optimizando los tiempos requeridos para mantenimiento y protegiendo el equipo contra la oxidación.



### APLICACIÓN:

Motores eléctricos, contactos eléctricos, paneles de control, alternadores y centrales eléctricas.

### RECOMENDACIONES:

No es necesario desenergizar el área de aplicación para poder realizar los trabajos de limpieza

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA:

32,000 VOLTS

### COMPOSICIÓN

Solvente alifático hidrogenado



### ACABADO

Brillante



### DIELÉCTRICO 4 EN 1:

- Elimina sulfatación generada por la corrosión y la humedad, ideal para desengrasar partes eléctricas y electrónicas, su alto poder penetrante le permite aplicarse en lugares de difícil acceso, reduciendo el tiempo de limpieza.
- Rigidez dieléctrica de 32,000 volts, altamente hidrofugante elimina la resistencia eléctrica generada por la humedad.
- Ecológico, biodegradable, sin olor. Sustituye a los tradicionales limpiadores dieléctricos a base de solventes, y alcoholes isopropílico.

CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
DIELÉCTRICO 4 EN 1 Cód: 00890 15 6	32,000	Si	Si	Si	Si	Si	1 min.



# DIELÉCTRICOS

**CONTACTO OL**  
Cód: 00893 60  
Contenido: 200 ml



**CONTACTO SW**  
Cód: 00893 65  
Contenido: 200 ml



**CONTACTO SL**  
Cód: 00893 70  
Contenido: 200 ml



**LIMPIA CONTACTO**  
Cód: 00893 65 200  
Contenido: 300 ml



**DIELÉCTRICO 4 EN 1**  
Cód: 00890 15 6  
Contenido: 5 Lt



Würth México, S.A. de C.V.  
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1  
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos  
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21  
RFC: WME-900307-8U2  
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.  
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

