

Cód: 00999 000 026

Master Five Metal

Marzo 2019

MASTER FIVE

DIELÉCTRICOS

Cód: 00999 000 026




LIMPIA CONTACTOS

Art: 00893 65 200 - 300 ml

LIMPIADOR GENERAL INDUSTRIAL

CUALIDADES:

Elimina las grasas, suciedad, aceites y otros contaminantes de las superficies de los contactos eléctricos y electrónicos, sin dejar ningún residuo. Ayuda en la prevención de fallas y mal contacto, sin alterar las propiedades eléctricas. No causa daños en superficies metálicas.



APLICACIÓN:

Tarjetas electrónicas, cabezas magnéticas, equipo de computo, frenos ABS, caja de fusibles. Industria en general.

RECOMENDACIONES:

Puede aplicarse directamente sobre cualquier plástico o conector, ya que no contiene solventes que dañen o resequen las partes plásticas.

RIGIDEZ DIELECTRICA:
9,000 VOLTS

COMPOSICIÓN

Aceite Mineral

DESENERGENIZAR MAQUINARIA

Si

ACABADO

Mate

TIEMPO DE EVAPORACIÓN

1 Minuto



CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
LIMPIA CONTACTOS Cód: 00893 65 200	9,000	Si	Si	Si	---	---	1 min.



LIMPIA CONTACTO OL

Art: 00893 60 - 200 ml

LIMPIADOR PROFUNDO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

CUALIDADES:

El contacto OL actúa como solvente, disolviendo la oxidación y limpiando todos los tipos de contactos eléctricos.
Elimina óxido, capas de sulfuros, resinas, aceites y suciedad.



APLICACIÓN:

Contactos, tarjetas electrónicas y circuitos eléctricos.

RECOMENDACIONES:

Tener en cuenta los materiales donde se aplica, ya que puede dañar plásticos y algunos metales.

RIGIDEZ DIELECTRICA:
25,000 VOLTS

COMPOSICIÓN

Aceite mineral sin silicona libre de halógenos.

DESENERGENIZAR MAQUINARIA

Si

ACABADO

Brillante



CONTACTO OL

No se recomiendan para la limpieza de placas de circuito impreso. Los componentes de estos limpiadores pueden dañar los materiales.

CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
LIMPIA CONTACTO OL Cód: 00893 60	25000	Si	Si	Si	Si	---	1 min.



LIMPIA CONTACTO SW

Art: 00893 65 - 200 ml

IDEAL PARA CIRCUITOS IMPRESOS.

CUALIDADES:

El contacto SW actúa como removedor de la suciedad. En forma de spray, lava y elimina las suciedades de los contactos y componentes eléctricos. Puede usarse en cualquier material plástico y metálico. Aísla la humedad que pueda dificultar los flujos de energía recuperando el flujo de las corrientes eléctricas.



RIGIDEZ DIELECTRICA:
25,000 VOLTS

APLICACIÓN:
Conectores, arneses, contactos, tableros y regletas

RECOMENDACIONES:
Antes de energizar nuevamente el **SW** debe estar completamente seco. Puede usarse en cualquier material plástico y metálico.

COMPOSICIÓN
Aceite mineral sin silicona libre de halógenos.

DESENERGENIZAR MAQUINARIA
Si

ACABADO
Mate

CONTACTO SW:

- Limpiador desoxidante de respuesta inmediata, disuelve resinas y suciedades en partes eléctricas y electrónicas, muy adecuado para la electrónica, aparatos, computadoras de auto y de todo tipo.
- No ataca la goma, plásticos, entre otros.



CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
LIMPIA CONTACTO SW Cód: 00893 65	25,000	Si	Si	---	Si	---	1 min.



LIMPIA CONTACTO SL

Art: 00893 70 - 200 ml

LACA TRANSPARENTE PROTECTORA DE LA CORROSIÓN Y HUMEDAD.

CUALIDADES:

Trabaja como laca aislante y repelente de humedad para los contactos eléctricos estáticos. Actúa contra la oxidación con acción duradera, repelente de suciedad, resinas, aceites y agua. También se puede usar para sellar o aislar cables y conectores. Es además adherible en materiales como cobre, latón, acero, cromo y aluminio.



APLICACIÓN:

Contactos eléctricos, terminales, componentes electromecánicos, hotelería, mantenimiento industrial, bobinas y transformadores.

RECOMENDACIONES:

No se recomienda en contactos que tengan movimiento, ya que podrá trabar los mecanismos y provocar fallas en los contactos.

RIGIDEZ DIELECTRICA:
25,000 VOLTS

COMPOSICIÓN

Solventes

DESENERGENIZAR MAQUINARIA


Si

ACABADO

Mate

CONTACTO SW:

- Forma una fina película que se adhiere a la pieza formando una capa que sella y evita posibles problemas eléctricos por humedad.
- Aísla cableados y conexiones de enchufe.
- Protege de cortocircuitos y evita interrupciones en conexiones eléctricas.



CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
LIMPIA CONTACTO SL Cód: 00893 70	25,000	Si	Si	Si	Si	Si	30 seg.



DIELÉCTRICO 4 EN 1

Art: 00890 15 6 - 5 Lt

LIMPIA, PROTEGE, LUBRICA Y DESENGRASA

CUALIDADES:

Alto poder de limpieza, que penetran en los lugares de difícil acceso, desengrasando las piezas con facilidad y reduciendo los tiempos de limpieza.

Proporciona óptima protección anti-corrosiva en contactos eléctricos y electrónicos, recuperando motores y paneles inundados por la lluvia o mojados durante la limpieza, optimizando los tiempos requeridos para mantenimiento y protegiendo el equipo contra la oxidación.



APLICACIÓN:

Motores eléctricos, contactos eléctricos, paneles de control, alternadores y centrales eléctricas.

RECOMENDACIONES:

No es necesario desenergizar el área de aplicación para poder realizar los trabajos de limpieza

RIGIDEZ DIELÉCTRICA:
32,000 VOLTS

COMPOSICIÓN

Solvente alifático
hidrogenado



ACABADO

Brillante



DIELÉCTRICO 4 EN 1:

- Elimina sulfatación generada por la corrosión y la humedad, ideal para desengrasar partes eléctricas y electrónicas, su alto poder penetrante le permite aplicarse en lugares de difícil acceso, reduciendo el tiempo de limpieza.
- Rigidez dieléctrica de 32,000 volts, altamente hidrofugante elimina la resistencia eléctrica generada por la humedad.
- Ecológico, biodegradable, sin olor. Sustituye a los tradicionales limpiadores dieléctricos a base de solventes, y alcoholes isopropílico.

CÓDIGO	VOLTAJE	LIMPIA	PROTEGE	AISLA	REMUEVE	LUBRICA	TIEMPO DE EVAPORACIÓN
DIELÉCTRICO 4 EN 1 Cód: 00890 15 6	32,000	Si	Si	Si	Si	Si	1 min.

DIELÉCTRICOS

CONTACTO OL
Cód: 00893 60
Contenido: 200 ml



CONTACTO SW
Cód: 00893 65
Contenido: 200 ml



CONTACTO SL
Cód: 000893 70
Contenido: 200 ml

LIMPIA CONTACTO
Cód: 00893 65 200
Contenido: 300 ml

DIELÉCTRICO 4 EN 1
Cód: 00890 15 6
Contenido: 5 Lt



Würth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

