

INCORPORACIONES AUTO Y CARGO

AGOSTO 2022

Cód: 00999 000 017



MANGUERA EN ESPIRAL DE POLIURETANO 3/8"



Código	00699 940 810	00699 940 815
Diámetro tubo (mm)	8x12	8x12
Espesor	2 mm	2 mm
Longitud	10 metros	15 metros
Color	Rojo	Rojo
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 80 °C	-20°C a 80 °C
Material	Poliuretano (PU)	Poliuretano (PU)
Presión máxima de trabajo	160 PSI	160 PSI

Manguera de retroceso flexible y ligera. Fabricada con poliuretano (PU) de acabado liso y suave que evita rayones sobre las superficies.

Características:

- Fabricada de poliuretano (PU) de alta densidad.
- Es lisa y elástica lo que evita que se rompa o se aplaste.
- Resiste grasa, aceites minerales, aceites para engranajes, entre otros.
- Adecuado para usar con equipos que operan en rangos de temperatura -20°C hasta 80 °C
- Resiste una presión de hasta 160 PSI
- 2 diferentes tamaños: 10 metros y 15 metros.
- Ideal para todo tipo de talleres e industria.

Aplicaciones:

- Ideal para todo taller mecánico e industrial en general, para frenos de aire, maquinaria automatizada, maquinaria de recubrimiento, todo tipo de herramientas neumáticas, maquinaria neumática, maquinaria de construcción.

IMPORTANTE

- La manguera ya incluye espiga y conector SAE (conectores americanos).
- No exponer a temperaturas menores o mayores de las recomendadas.
- No exponer a temperaturas mayores de las sugeridas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Espigas.
- Conectores neumáticos.
- Pistolas de impacto.
- Pistolas HVLP.
- Herramientas neumáticas.

PRINCIPALES MERCADOS

- Llanteras.
- Industrial en general.
- Talleres Cargo.
- Mantenimiento.
- Talleres en general.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Resistente a los rayos UV y protege contra daños UV.
- No se deforma fácilmente.
- Perfecta para el uso durante todo el año en temperaturas frías o calientes.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

REMACHADORA PREMIUM



Remachadora manual tipo pop.

Características para remaches

- Para aplicación de remaches de clavo tipo "POP".
- Cuerpo de acero con empuñadura ergonómica de PVC.

Incluye 4 boquillas intercambiables:

- 3/32" - 2.4 mm.
- 1/8" - 3.2 mm.
- 5/32" - 4.0 mm.
- 3/16" - 4.8 mm.

Aplicaciones:

- Herramienta para la fijación de remaches tipo "POP", en láminas, perfiles, tubos, tubulares, PTR'S, ángulos, soleras, entre muchos otros.

Código	00917 240 480
Boquillas	
3/32"	2.4 mm
1/8"	3.2 mm
5/32"	4.0 mm
3/16"	4.8 mm

Instrucciones de uso:

- Realizar una perforación previa, utilizando una broca HSS con el mismo diámetro del remache.
- Colocar la boquilla correspondiente a la medida del remache.
- Colocar el remache, introduciendo el clavo en el interior de la boquilla.
- Accionar la remachadora hasta encontrar el punto de ruptura del remache.
- Retirar el clavo de adentro de la remachadora.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena resistencia y durabilidad.
- Diseño compacto.
- Excelente desempeño y calidad.
- Incluye 4 boquillas intercambiables.
- No se utiliza llave para desmontar las boquillas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remaches tipo "POP".
- Brocas HSS.
- Aceite refrigerante.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Herreros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

REMACHADORA BASIC



Remachadora manual tipo pop.

Características para remaches

- Para aplicación de remaches de clavo tipo "POP".
- Cuerpo de acero con empuñadura ergonómica de PVC.

Incluye 4 boquillas intercambiables:

- 3/32" - 2.4 mm.
- 1/8" - 3.2 mm.
- 5/32" - 4.0 mm.
- 3/16" - 4.8 mm.
- Llave manual para cambiar las boquillas.

Aplicaciones:

- Herramienta para la fijación de remaches tipo "POP", en láminas, perfiles, tubos, tubulares, PTR'S, ángulos, soleras, entre muchos otros.

Instrucciones de uso:

- Realizar una perforación previa, utilizando una broca HSS con el mismo diámetro del remache.
- Colocar la boquilla correspondiente a la medida del remache.
- Colocar el remache, introduciendo el clavo en el interior de la boquilla.
- Accionar la remachadora hasta encontrar el punto de ruptura del remache.
- Retirar el clavo de adentro de la remachadora.

Código	00917 480 240
Boquillas	
3/32"	2.4 mm
1/8"	3.2 mm
5/32"	4.0 mm
3/16"	4.8 mm

PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena resistencia y durabilidad.
- Diseño compacto.
- Excelente desempeño y calidad.
- Incluye 4 boquillas intercambiables.
- No se utiliza llave para desmontar las boquillas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remaches tipo "POP".
- Brocas HSS.
- Aceite refrigerante.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Herreros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

REMACHADORA DE PALANCA



Remachadora manual de palanca.

Características para remaches

- Para aplicación de remaches de clavo tipo "POP"
- Cuerpo de acero en forma de tijera con empuñadura ergonomica de PVC

Incluye 4 boquillas intercambiables:

- 3/32" - 2.4 mm
- 1/8" - 3.2 mm
- 5/32" - 4.0 mm
- 3/16" - 4.8 mm
- 1/4" - 6.4 mm
- Llave manual para cambiar las boquillas.

Aplicaciones:

- Herramienta para la fijación de remaches tipo "POP", en láminas, perfiles, tubos, tubulares, PTR'S, ángulos, soleras, entre muchos otros.

Instrucciones de uso:

- Realizar una perforación previa, utilizando una broca HSS con el mismo diámetro del remache.
- Colocar la boquilla correspondiente a la medida del remache.
- Colocar el remache, introduciendo el clavo en el interior de la boquilla.
- Accionar la remachadora hasta encontrar el punto de ruptura del remache.
- Retirar el clavo de adentro del depósito de la remachadora una vez que alcance su máxima capacidad.

Código	00949 240 640
	Boquillas
3/32"	2.4 mm
1/8"	3.2 mm
5/32"	4.0 mm
3/16"	4.8 mm
1/4"	6.4 mm

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aplicación más facil.
- Excelente resistencia y durabilidad.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Excelente desempeño y calidad.
- Incluye 5 boquillas intercambiables.
- Incluye llave para desmontar las boquillas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remaches tipo "POP".
- Brocas HSS.
- Aceite refrigerante.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Herreros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

REMACHADORA MANUAL



Remachadora manual para tuercas remachables.

Características

- Para aplicación de tuercas remachables.
- Cuerpo de acero con empuñadura ergonómica de PVC.
- Incluye 4 boquillas intercambiables:
- M3.
- M4.
- M5.
- M6.
- M8.

Aplicaciones:

- Herramienta para la fijación de tuercas remachables.

Instrucciones de uso:

- Realizar una perforación previa, utilizando una broca HSS con el mismo diámetro de la tuerca remachable.

Código	00948 800 101
Boquilla 1	M3
Boquilla 2	M4
Boquilla 3	M5
Boquilla 4	M6
Boquilla 5	M8

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente resistencia y durabilidad.
- Diseño ergonómico.
- Excelente desempeño y calidad.
- Incluye 5 boquillas intercambiables.
- No se utiliza llave para desmontar las boquillas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Tuercas remachables.
- Brocas HSS.
- Aceite refrigerante.
- Rost off.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

ENGRAPADORA MANUAL



Pistola engrapadora manual.

Características

- Herramienta manual para la aplicación de grapas.
- Cuerpo cubierto con pintura epóxica y partes cromadas.
- 3 en 1, para grapas tipo C, tipo U y tipo T.

Incluye 300 grapas:

- 100 TIPO C.
- 100 TIPO U.
- 100 TIPO T.

Aplicaciones:

- Herramienta recomendada para la fijación de telas, plásticos, lonas en materiales como la madera, MDF, melamina, triplay, tablaroca entre muchos otros.

Instrucciones de uso:

- Desmontar el riel de empuje.
- Asegurarse de quitar el seguro activado.
- Colocar las grapas al usar.
- Colocar nuevamente el riel de empuje asegurándose de que el seguro quede activo.
- Accionar la engrapadora aplicando fuerza mecánica a las palancas.

Código	00991 290 001	
	COMPATIBLES CON GRAPAS	
TIPO	LARGO mm	ALTURA mm
C	10.6 Y 11.3	4, 6, 8, 10, 12 Y 14
U	6.2	10 y 12
T	1.2	10, 12 y 14

PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena resistencia.
- Diseño compacto.
- Fácil de usar.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remaches.
- Adhesivo cristal.
- Adhesivo turbo.

PRINCIPALES MERCADOS

- Tapiceros.
- Carpinteros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

Würth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

